



广告机/水牌机

项目	技术参数					
型号	PH1.25	PH1.538	PH1.667	PH1.86	PH2	PH2.5
像素间距	1.25mm	1.538mm	1.667mm	1.86mm	2mm	2.5mm
像素点类型	全彩					
像素点配置	1R1G1B					
模组尺寸	320mm×160mm					
LED灯封装形式	SMD1010	SMD1212	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121
像素点密度(点/m ²)	640000点	422500点	360000点	288906点	250000点	160000点
模组像素点	256×128	208×104	192×96	172×86	160×80	128×64
整屏分辨率	512×1536	416×1248	384×1152	344×1032	320×960	256×768
扫描方式	1/64扫	1/52扫	1/48扫	1/43扫	1/40扫	1/4扫
最大功率	100W	800W	800W	700W	700W	700W
平均功率	400W	300W	300W	240W	240W	200W
观看距离	>1m	>1m	>1.5m	>2m	>2m	>3m
显示尺寸	640mm×1600mm					
整机尺寸	宽640mm×高1980mm×厚60mm					
结构	底座可拆卸					
整机重量	45KG					
电源电压	5V					
供电电压	AC100-240V 50/60HZ					
工作温度	(-20℃ - +65℃)					
颜色	银灰+黑色					
水平角度	160°					
垂直角度	140°					
白平衡亮度	600cd/m ²					
模组间隙	<1mm					
刷新频率	≥3840HZ					
灰度等级	16 bits					
控制	手机Wifi/USB/网口					
平均故障间隔时间	>5000 hours					
使用寿命	>10000 hours					

整机规格